报告编号: TH-4771A

测试时间: 2024/3/31 09:53

产品特征

灯具制造厂商:
灯具种类:
光源种类:
光源个数:
发光面长度(mm):
发光面高度(mm):
电流: 0.512 A
功率因数: 0.985

灯具型号: E41348
光源型号:
光源光通量:
发光面宽度(mm):
电压: 120.1 V
功率: 60.60 W

光度结果

灯具CIE分类: 直接型
灯具光通量: 3492 lm
下射光通量比: 100%
水平扩散角(50%): H117.8
垂直扩散角(50%): V119
灯具光效等级(LER): 57.67
峰值光强: 1151.15 cd
S/MH(C0/C180): 1.33

额定光通量: 3492.0 lm
灯具效率: 100%
上射光通量比: 0%

C0r0 光强: 1142.7 cd
峰值光强位置: H90 V3
S/MH(C90/C270): 1.34

灯具实物照片

配光曲线



C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

配光曲线





C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

室内灯具利用系数表

RC	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0
RW	0.7	0.5	0.3	0.1	0.7	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0
RCR	RF = 0.2																	
0	1.19	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1	1.09	1.04	1.00	0.96	1.06	1.02	0.98	0.95	0.98	0.94	0.92	0.94	0.91	0.89	0.90	0.88	0.86	0.84
2	0.99	0.91	0.84	0.78	0.96	0.89	0.82	0.77	0.85	0.80	0.75	0.82	0.77	0.74	0.79	0.75	0.72	0.70
3	0.90	0.79	0.71	0.65	0.88	0.78	0.70	0.64	0.75	0.68	0.63	0.72	0.67	0.62	0.70	0.65	0.61	0.59
4	0.82	0.70	0.61	0.55	0.80	0.69	0.61	0.54	0.66	0.59	0.53	0.64	0.58	0.53	0.62	0.56	0.52	0.50
5	0.76	0.63	0.54	0.47	0.73	0.61	0.53	0.47	0.59	0.52	0.46	0.57	0.51	0.46	0.55	0.50	0.45	0.43
6	0.70	0.56	0.47	0.41	0.68	0.55	0.47	0.41	0.53	0.46	0.40	0.52	0.45	0.40	0.50	0.44	0.39	0.37
7	0.65	0.51	0.42	0.36	0.63	0.50	0.42	0.36	0.49	0.41	0.35	0.47	0.40	0.35	0.46	0.40	0.35	0.33
8	0.60	0.46	0.38	0.32	0.58	0.46	0.37	0.32	0.44	0.37	0.32	0.43	0.36	0.31	0.42	0.36	0.31	0.29
9	0.56	0.42	0.34	0.29	0.55	0.42	0.34	0.28	0.41	0.33	0.28	0.40	0.33	0.28	0.39	0.32	0.28	0.26
10	0.52	0.39	0.31	0.26	0.51	0.39	0.31	0.26	0.38	0.30	0.26	0.37	0.30	0.25	0.36	0.30	0.25	0.24

最大允许安装距离高度比(横向): 1.33
最大允许安装距离高度比(纵向): 1.34
最大允许安装距离高度比(对角): 1.45

灯具概算曲线



C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

灯具等光强图（矩形）



Imax (100%): 1151 cd

(10%):	115 cd	(16%):	184 cd
(25%):	288 cd	(40%):	460 cd
(63%):	725 cd	(100%):	1151 cd

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

水平面等照度曲线



安装高度: 4.5m　最大照度值(100%): 56.7 lx

(10%): 5.7 lx	(20%): 11.3 lx
(30%): 17.0 lx	(40%): 22.7 lx
(50%): 28.3 lx	(60%): 34.0 lx
(70%): 39.7 lx	(80%): 45.4 lx

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验:

亮度限制曲线

眩光评价值	质量等级	使用照度 / lx							
1.15	A	2000	1000	500	<=300				
1.50	B		2000	1000	500	<=300			
1.85	C			2000	1000	500	<=300		
2.20	D				2000	1000	500	<=300	
2.55	E					2000	1000	500	<=300
		a	b	c	d	e	f	g	h





L(cd/sq.m)	G45	G50	G55	G60	G65	G70	G75	G80	G85
C0	863	813	714	599	481	362	246	130	43
C90	858	809	709	596	476	359	239	127	42
C180	833	732	635	517	353	245	157	92	14
C270	837	743	640	539	430	318	214	115	40

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

照度距离关系图



H(m)	E0(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
1.0	1142.70	3.31/3.39	8.9	171.55
2.0	285.68	6.62/6.78	35.7	42.89
3.0	126.97	9.93/10.18	80.4	19.06
4.0	71.42	13.25/13.57	142.9	10.72
5.0	45.71	16.56/16.96	223.2	6.86
10.0	11.43	33.12/33.92	892.8	1.72
15.0	5.08	49.67/50.89	2008.9	0.76
20.0	2.86	66.23/67.85	3571.4	0.43
25.0	1.83	82.79/84.81	5580.3	0.27
30.0	1.27	99.35/101.77	8035.6	0.19

半峰边角(B): H117.7 V119.0 有效光束角(F): H158.7 V160.6

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

垂直面等照度曲线



最低高度(米): 1.0m 最大高度(米): 10.0m 最大照度值: 1142.7 lx

(10%): 114.3 lx (20%): 228.5 lx
(30%): 342.8 lx (40%): 457.1 lx
(50%): 571.4 lx (60%): 685.6 lx
(70%): 799.9 lx (80%): 914.2 lx

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

灯具有效平均照度图

光通输出: 2781.85lm



高度	平均照度/中心照度	直径 / 面积
1.0m	295.16/ 1142.70lx	3.46m / 9.42sq.m
2.0m	73.79/ 285.68lx	6.93m / 37.70sq.m
3.0m	32.80/ 126.97lx	10.39m / 84.82sq.m
4.0m	18.45/ 71.42lx	13.86m / 150.80sq.m
5.0m	11.81/ 45.71lx	17.32m / 235.62sq.m
10.0m	2.95/ 11.43lx	34.64m / 942.48sq.m
15.0m	1.31/ 5.08lx	51.96m / 2120.58sq.m
20.0m	0.74/ 2.86lx	69.28m / 3769.91sq.m
25.0m	0.47/ 1.83lx	86.60m / 5890.49sq.m
30.0m	0.33/ 1.27lx	103.92m / 8482.30sq.m

光束角:120.0°

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

UGR 表

反射率:											
	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		横向					纵向				
X=2H	Y=2H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	3H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	4H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	6H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	8H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	12H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
X=4H	Y=2H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	3H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	4H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	6H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	8H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	12H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
X=8H	Y=4H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	6H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	8H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	12H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
X=12H	Y=4H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	6H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
	8H	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$	-1.$
不同间距下随观察位置不同的变化量											
S=1.0H		-1.$/-1.$					-1.$/-1.$				
S=1.5H		-1.$/-1.$					-1.$/-1.$				
S=2.0H		-1.$/-1.$					-1.$/-1.$				

依据CIE Pub.117计算,表格已按34921m光源光通量进行修正(8log(F/F0) = 4.3).

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

灯具环带光通量

Gamma [°]	平均光强 [cd]	环带光通 [lm]	累积光通 [lm]	环带光通 [%]	累积光通 [%]
0.0-1.0	1143.9	1.1	1.1	0.03	0.03
1.0-2.0	1144.7	3.3	4.4	0.09	0.13
2.0-3.0	1145.1	5.5	9.9	0.16	0.28
3.0-4.0	1145.7	7.7	17.5	0.22	0.50
4.0-5.0	1144.1	9.8	27.4	0.28	0.78
5.0-6.0	1142.7	12.0	39.4	0.34	1.13
6.0-7.0	1140.7	14.2	53.5	0.41	1.53
7.0-8.0	1138.3	16.3	69.8	0.47	2.00
8.0-9.0	1136.4	18.4	88.3	0.53	2.53
9.0-10.0	1135.1	20.5	108.8	0.59	3.12
10.0-11.0	1135.1	22.7	131.5	0.65	3.77
11.0-12.0	1132.8	24.8	156.3	0.71	4.47
12.0-13.0	1128.5	26.8	183.0	0.77	5.24
13.0-14.0	1122.7	28.7	211.8	0.82	6.06
14.0-15.0	1118.4	30.7	242.5	0.88	6.94
15.0-16.0	1114.9	32.7	275.2	0.94	7.88
16.0-17.0	1111.2	34.6	309.8	0.99	8.87
17.0-18.0	1106.3	36.5	346.2	1.04	9.92
18.0-19.0	1100.4	38.3	384.5	1.10	11.01
19.0-20.0	1096.0	40.1	424.7	1.15	12.16
20.0-21.0	1090.6	41.9	466.5	1.20	13.36
21.0-22.0	1085.4	43.6	510.2	1.25	14.61
22.0-23.0	1079.2	45.3	555.4	1.30	15.91
23.0-24.0	1073.3	46.9	602.4	1.34	17.25
24.0-25.0	1067.7	48.6	650.9	1.39	18.64
25.0-26.0	1060.8	50.1	701.0	1.43	20.08
26.0-27.0	1054.7	51.6	752.6	1.48	21.55
27.0-28.0	1045.8	53.0	805.6	1.52	23.07
28.0-29.0	1037.1	54.3	859.8	1.55	24.62
29.0-30.0	1029.1	55.6	915.4	1.59	26.22
30.0-31.0	1020.2	56.8	972.2	1.63	27.84
31.0-32.0	1012.1	58.0	1030.2	1.66	29.50
32.0-33.0	1002.8	59.1	1089.3	1.69	31.19
33.0-34.0	994.0	60.2	1149.4	1.72	32.92
34.0-35.0	983.9	61.1	1210.6	1.75	34.67
35.0-36.0	973.4	62.0	1272.5	1.78	36.44

C 平面（°）:0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面（°）:0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

灯具环带光通量（续 1）

Gamma [°]	平均光强 [cd]	环带光通 [lm]	累积光通 [lm]	环带光通 [%]	累积光通 [%]
36.0-37.0	963.7	62.9	1335.4	1.80	38.24
37.0-38.0	952.2	63.6	1399.0	1.82	40.06
38.0-39.0	939.9	64.2	1463.1	1.84	41.90
39.0-40.0	926.1	64.6	1527.7	1.85	43.75
40.0-41.0	912.3	65.0	1592.7	1.86	45.61
41.0-42.0	898.0	65.3	1658.0	1.87	47.48
42.0-43.0	883.6	65.5	1723.4	1.87	49.35
43.0-44.0	870.1	65.7	1789.1	1.88	51.23
44.0-45.0	855.4	65.7	1854.8	1.88	53.12
45.0-46.0	841.3	65.8	1920.6	1.88	55.00
46.0-47.0	826.8	65.8	1986.4	1.88	56.89
47.0-48.0	812.0	65.7	2052.1	1.88	58.77
48.0-49.0	797.1	65.5	2117.5	1.87	60.64
49.0-50.0	781.7	65.2	2182.7	1.87	62.51
50.0-51.0	765.7	64.8	2247.5	1.86	64.36
51.0-52.0	746.5	64.1	2311.6	1.83	66.20
52.0-53.0	726.3	63.2	2374.8	1.81	68.01
53.0-54.0	705.7	62.2	2437.0	1.78	69.79
54.0-55.0	684.8	61.1	2498.1	1.75	71.54
55.0-56.0	663.2	59.9	2558.0	1.72	73.26
56.0-57.0	636.2	58.2	2616.2	1.67	74.92
57.0-58.0	610.1	56.4	2672.6	1.62	76.54
58.0-59.0	590.2	55.2	2727.8	1.58	78.12
59.0-60.0	571.8	54.0	2781.9	1.55	79.66
60.0-61.0	550.6	52.5	2834.4	1.50	81.17
61.0-62.0	524.2	50.5	2884.9	1.45	82.62
62.0-63.0	496.2	48.3	2933.2	1.38	84.00
63.0-64.0	470.6	46.2	2979.4	1.32	85.32
64.0-65.0	446.9	44.2	3023.6	1.27	86.59
65.0-66.0	422.7	42.2	3065.8	1.21	87.80
66.0-67.0	400.2	40.2	3106.0	1.15	88.95
67.0-68.0	378.5	38.3	3144.4	1.10	90.05
68.0-69.0	355.7	36.3	3180.7	1.04	91.09
69.0-70.0	332.8	34.2	3214.8	0.98	92.06
70.0-71.0	309.6	32.0	3246.8	0.92	92.98
71.0-72.0	287.1	29.9	3276.7	0.85	93.84

C 平面（°）:0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面（°）:0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验:

灯具环带光通量（续 2）

Gamma [°]	平均光强 [cd]	环带光通 [lm]	累积光通 [lm]	环带光通 [%]	累积光通 [%]
72.0-73.0	266.3	27.8	3304.5	0.80	94.63
73.0-74.0	246.8	25.9	3330.5	0.74	95.38
74.0-75.0	225.6	23.8	3354.3	0.68	96.06
75.0-76.0	203.5	21.6	3375.9	0.62	96.68
76.0-77.0	182.9	19.5	3395.4	0.56	97.24
77.0-78.0	163.0	17.5	3412.9	0.50	97.74
78.0-79.0	143.4	15.4	3428.3	0.44	98.18
79.0-80.0	124.8	13.5	3441.8	0.39	98.56
80.0-81.0	107.3	11.6	3453.4	0.33	98.90
81.0-82.0	88.9	9.6	3463.0	0.28	99.17
82.0-83.0	69.6	7.6	3470.6	0.22	99.39
83.0-84.0	53.4	5.8	3476.4	0.17	99.55
84.0-85.0	40.7	4.4	3480.8	0.13	99.68
85.0-86.0	31.3	3.4	3484.3	0.10	99.78
86.0-87.0	24.8	2.7	3487.0	0.08	99.86
87.0-88.0	19.0	2.1	3489.1	0.06	99.92
88.0-89.0	14.8	1.6	3490.7	0.05	99.96
89.0-90.0	11.5	1.3	3491.9	0.04	100.00

C 平面（°）:0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面（°）:0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验:

灯具环带光通量（续 3）

锥面光通量(90°): 1854.84 lm

%lum = 53.1%
%lamp = 53.1%

锥面光通量(120°): 2781.85 lm

%lum = 79.7%
%lamp = 79.7%

光强分布数据表格

单位: cd

G\C	C0.0	C90.0	C180.0	C270.0	C360.0					
G0.0	1142.7	1142.7	1142.7	1142.7	1142.7					
G1.0	1143.0	1148.5	1142.5	1146.5	1143.0					
G2.0	1142.7	1145.8	1140.6	1148.3	1142.7					
G3.0	1146.3	1151.1	1139.9	1146.3	1146.3					
G4.0	1143.1	1146.4	1142.5	1150.0	1143.1					
G5.0	1144.7	1144.1	1141.5	1140.2	1144.7					
G6.0	1141.6	1144.3	1140.3	1145.2	1141.6					
G7.0	1137.2	1138.0	1140.8	1137.9	1137.2					
G8.0	1135.7	1141.6	1133.6	1141.6	1135.7					
G9.0	1132.2	1133.4	1134.5	1138.5	1132.2					
G10.0	1136.2	1139.6	1130.8	1135.5	1136.2					
G11.0	1130.7	1131.9	1135.0	1141.1	1130.7					
G12.0	1129.8	1129.5	1131.4	1133.4	1129.8					
G13.0	1119.5	1121.2	1130.2	1133.1	1119.5					
G14.0	1115.3	1111.0	1125.6	1125.3	1115.3					
G15.0	1110.2	1108.6	1123.4	1127.6	1110.2					
G16.0	1102.3	1102.5	1120.9	1123.7	1102.3					
G17.0	1098.5	1102.3	1118.4	1121.2	1098.5					
G18.0	1089.4	1088.6	1113.5	1118.4	1089.4					
G19.0	1085.0	1084.2	1110.5	1113.7	1085.0					
G20.0	1077.7	1073.2	1107.3	1116.4	1077.7					
G21.0	1071.1	1064.3	1107.2	1107.6	1071.1					
G22.0	1064.5	1056.8	1103.6	1107.7	1064.5					
G23.0	1050.6	1049.5	1099.5	1101.2	1050.6					
G24.0	1045.1	1050.3	1095.1	1095.5	1045.1					
G25.0	1035.2	1038.1	1085.4	1097.2	1035.2					
G26.0	1033.1	1032.0	1079.3	1085.9	1033.1					
G27.0	1023.8	1026.1	1072.4	1085.0	1023.8					
G28.0	1016.2	1009.3	1066.8	1067.1	1016.2					
G29.0	1009.1	1005.9	1058.8	1063.7	1009.1					
G30.0	998.6	992.2	1050.3	1054.0	998.6					
G31.0	989.4	988.6	1041.7	1046.5	989.4					
G32.0	978.9	978.7	1031.7	1041.2	978.9					
G33.0	971.9	970.5	1022.8	1026.7	971.9					
G34.0	960.5	963.4	1013.5	1022.9	960.5					
G35.0	951.4	949.8	1003.5	1006.3	951.4					
G36.0	945.0	940.6	990.4	1000.2	945.0					

C 平面 (°):0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面 (°):0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核 验:

光强分布数据表格（续 1）

单位：cd

G\C	C0.0	C90.0	C180.0	C270.0	C360.0					
G37.0	934.4	931.7	978.8	988.5	934.4					
G38.0	927.9	921.5	963.5	971.6	927.9					
G39.0	917.5	913.2	948.1	955.5	917.5					
G40.0	906.7	904.6	930.5	932.8	906.7					
G41.0	896.7	893.5	912.8	921.2	896.7					
G42.0	887.4	884.6	889.3	898.6	887.4					
G43.0	879.8	875.4	870.7	882.7	879.8					
G44.0	870.7	865.9	851.8	863.6	870.7					
G45.0	863.2	858.5	832.6	836.9	863.2					
G46.0	852.0	852.1	813.8	821.3	852.0					
G47.0	842.1	841.5	793.3	797.9	842.1					
G48.0	831.8	831.1	774.8	783.5	831.8					
G49.0	821.9	816.9	755.9	761.1	821.9					
G50.0	813.5	809.1	732.2	743.2	813.5					
G51.0	797.6	792.7	713.0	724.1	797.6					
G52.0	779.4	772.3	693.1	699.6	779.4					
G53.0	756.7	751.4	674.4	683.2	756.7					
G54.0	736.1	728.8	654.8	659.9	736.1					
G55.0	714.2	708.6	635.3	640.4	714.2					
G56.0	692.6	685.9	611.4	617.5	692.6					
G57.0	671.8	665.3	547.1	598.2	671.8					
G58.0	643.2	638.9	538.0	578.4	643.2					
G59.0	622.4	616.9	527.2	556.5	622.4					
G60.0	599.0	595.9	517.4	539.1	599.0					
G61.0	576.7	571.4	493.4	511.7	576.7					
G62.0	552.8	546.1	447.8	493.6	552.8					
G63.0	529.6	522.5	405.9	471.2	529.6					
G64.0	507.6	500.1	377.0	450.6	507.6					
G65.0	480.6	476.5	352.5	430.0	480.6					
G66.0	458.1	453.2	324.5	406.2	458.1					
G67.0	434.5	430.1	308.4	386.7	434.5					
G68.0	411.6	405.8	287.4	363.2	411.6					
G69.0	385.5	382.6	265.9	343.8	385.5					
G70.0	362.0	359.2	245.1	318.2	362.0					
G71.0	339.6	335.7	219.9	296.9	339.6					
G72.0	314.9	309.5	204.1	275.8	314.9					
G73.0	290.3	287.2	191.8	256.5	290.3					

C 平面（°）:0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面（°）:0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验:

光强分布数据表格（续 2）

单位：cd

G\C	C0.0	C90.0	C180.0	C270.0	C360.0					
G74.0	267.6	264.8	175.3	240.6	267.6					
G75.0	245.5	239.5	157.4	214.2	245.5					
G76.0	221.7	218.2	140.8	191.0	221.7					
G77.0	197.3	194.9	127.4	171.9	197.3					
G78.0	175.3	171.4	114.4	151.7	175.3					
G79.0	151.7	148.7	100.8	133.3	151.7					
G80.0	130.3	126.6	91.7	115.4	130.3					
G81.0	109.7	106.1	81.0	97.7	109.7					
G82.0	91.1	87.2	58.4	79.6	91.1					
G83.0	72.5	69.8	34.6	63.8	72.5					
G84.0	56.8	54.0	26.3	49.9	56.8					
G85.0	43.0	41.6	14.2	39.7	43.0					
G86.0	32.8	31.8	16.7	30.8	32.8					
G87.0	24.1	23.4	15.6	23.2	24.1					
G88.0	17.9	17.6	13.0	17.4	17.9					
G89.0	12.9	12.8	14.0	12.9	12.9					
G90.0	8.4	8.4	12.2	9.9	8.4					

C 平面（°）:0.0-360.0: 90.0
测试单位: inventfine instruments
测试类型: TYPE C
环境温度: 26
测 试 员: Jacky

Gamma 平面（°）:0.0-90.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 8.684 m [K=1.0000]
环境湿度: 65
核　　验:

LED 平均亮度

Avg.L	cd/m^2
L 0-180(65) av	1.#J
L 0-180(75) av	1.#J
L 0-180(85) av	1.#J
L 90-270(65) av	1.#J
L 90-270(75) av	1.#J
L 90-270(85) av	1.#J
L 45(65) av	1.#J
L 45(75) av	1.#J
L 45(85) av	1.#J

Standard: GB/T 29293-2012